

SMS GSM alarm med 4 x Digital ind, 4 x Analog ind, 4 x Relæ udgange. Alarmer til mobiltelefon via SMS eller opkald, APP, 4G

FEATURES

- 4 x Digitale indgange NC/NO Type
- 4 x Analog indgange. 12 bit opløsning 0-5V, 4-20mA eller 0-20mA
- 4 x Relæudgange 5A/30VDC, 5A/250VAC
- Op til 10 alarm-modtagere
- 1 x USB-port til opsætning
- GSM 3G 4G mobilnettet
- 9-36VDC (12V / 300mA)
- Backup Batteri 3.7V 1200mAh
- Driftstemperatur -10- +70 ° C
- Tilpasset SMS Alarmmeddelelser
- APP til iOS og Android
- Leveres UDEN SIM KORT



SPECIFICATIONS

USB	:	1 x USB
Driftstemperatur	:	-10-+70 °C
Batteri	:	3.7V 1200mAH
Frekvens	:	850/900/1800/1900MHz
Indgang	:	4 Digital input, NC/NO type, one of it can be used as Pulse Counters;
Indgang	:	4 Analog Inputs. 12 bit resolution, 0-5V or 0-20mA or 4-20mA; Optional: each AIN can change to PT100 RTD inputs.
Luftfugtighed	:	Relative humidity 95% (condensation free)
Relæ	:	4 x Rated: 5A/30VDC,5A/250VAC
SIM kort	:	Standart SIM
Strømforbrug	:	Max.: 12V/300mA
Strømforsyning	:	9-36VDC
Vægt	:	650g





DANBIT

GSM-ALARM271

SPECIFICATIONS



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.