

Industri Panel Mount 1D og 2D (Barcode / QR) Scanner, IP66 tæt, USB, hvidt lys, hurtig læsning FEATURES

- Hurtig installation (ingen skruer nødvendig)
- Kan læse QR og stregkode fra telefonens skærm!
- Understøtter de fleste 1D- og 2D-formater
- USB1.1, HID-KBW, HID-POS, Custom HID
- RS232 (ekstraudstyr)
- Høj hastighed
- Valg af farvet lys ved læst kode
- IP66-tæt
- 90ms læsehastighed
- Læseafstand: 0 til 11 cm
- Summer
- OS Support: Win XP/7/8/10, Android, Linux, Mac.
- Driftstemperatur -20 til 70 grader
- Dimensioner 101,5 x 78,5 x 48 mm (huludskæring 640x480 mm)
- Printkontrast min. 25 %
- 5VDC med speciel strømstik! ("- er centrum, "+" er side)



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	5 ~ 12VDC
Interface	:	USB eller RS232 (option)
IP-Tæthed	:	IP66
Læseafstand	:	0 ~ 11cm
Læsehastighed	:	90ms
Materiale	:	ABS
Opløsning	:	640 x 480
Stregkoder	:	1D og 2D
Dimensioner	:	101,5 x 78,5 x 48 mm (hul udskæring 640x480mm)

