

RS485 Seriel Port deler og konverter, Modbus RTU /
Modbus ASCII, 2 Master kan dele en Slave enhed.
med forskellig Baud rate

FEATURES

- Understøtter 2 forskellige Baud Rate på port 1 og port 2
- 3 x RS485 porte
- Understøtter Modbus RTU/ASCII protokollen
- Understøtter at 2 Master enheder deler 1 slave-port
- Baud Rate: 300 - 921600
- Data cache til hver master port
- RAW-datatilstand for de fleste forespørgsels-reaktions-protokoller
- Indbygget webserver til nem konfiguration (HTTP)
- Redundante Power Indgang: POE (IEEE 802.3AF, klasse 1) og DC Jack
- Tillader automatisk RS-485 direktion kontrol
- Tiny Form-Factor og lavt strømforbrug
- Read cache sikrer hurtigere svar



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 ~ +75 °C
Installation	:	DIN-Rail Mounting
Maks. hastighed	:	115200 bps Max.
Netværk	:	10/100 Base-TX, 8-pin RJ-45 x 1 (Auto-negotiating, Auto-MDI/MDIX, LED indicator) PoE (IEEE 802.3af, Class 1)
Paritet	:	None, Odd, Even, Mark, Space
Porte	:	3 x RS-485
Strømforbrug	:	0.07 A @ 24 VDC
Dimensioner	:	52 mm x 95 mm x 27 mm (W x H x D)

