

LOG-MOD485

Standalone Modbus RTU datalogger, Master eller Slave, RS485, 12~35VDC,

FEATURES

FEATURES

Modbus RTU Master eller Slave
RS485
Hukommelse: 4GB
DIN skinne Montering
Forsyningsspænding: 8 ~ 24VAC / 12 ~ 35VDC
Strømforbrug: 3,5W
galvanisk isoleret
Software til Windows inkluderet
Integrar webserver

Modbus RTU Master eller Slave
RS485
Hukommelse: 4GB
DIN skinne Montering
Forsyningsspænding: 8 ~ 24VAC / 12 ~ 35VDC
Strømforbrug: 3,5W
galvanisk isoleret
Software til Windows inkluderet
Integrar webserver

Modbus RTU Master eller Slave
RS485
Hukommelse: 4GB
DIN skinne Montering
Forsyningsspænding: 8 ~ 24VAC / 12 ~ 35VDC
Strømforbrug: 3,5W
galvanisk isoleret
Software til Windows inkluderet
Integrar webserver

Modbus RTU Master eller Slave
RS485
Hukommelse: 4GB
DIN skinne Montering
Forsyningsspænding: 8 ~ 24VAC / 12 ~ 35VDC
Strømforbrug: 3,5W
galvanisk isoleret
Software til Windows inkluderet
Integrar webserver

Modbus RTU Master eller Slave
RS485
Hukommelse: 4GB
DIN skinne Montering
Forsyningsspænding: 8 ~ 24VAC / 12 ~ 35VDC
Strømforbrug: 3,5W
galvanisk isoleret
Software til Windows inkluderet
Integrar webserver

Modbus RTU Master eller Slave
RS485
Hukommelse: 4GB
DIN skinne Montering
Forsyningsspænding: 8 ~ 24VAC / 12 ~ 35VDC
Strømforbrug: 3,5W
galvanisk isoleret
Software til Windows inkluderet
Integrar webserver

Modbus RTU Master eller Slave
RS485
Hukommelse: 4GB
DIN skinne Montering
Forsyningsspænding: 8 ~ 24VAC / 12 ~ 35VDC
Strømforbrug: 3,5W
galvanisk isoleret
Software til Windows inkluderet
Integrar webserver

Modbus RTU Master eller Slave
RS485
Hukommelse: 4GB
DIN skinne Montering
Forsyningsspænding: 8 ~ 24VAC / 12 ~ 35VDC
Strømforbrug: 3,5W
galvanisk isoleret
Software til Windows inkluderet
Integrar webserver



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40~+85°C
Forsyning	:	8~24VAC / 12~35VDC
Interface	:	Modbus RTU (RS485), Ethernet
Montering	:	DIN-Rail
OS SUPPORT	:	Windows XP/Vista/7/8/10 32/34-Bit
Strømforbrug	:	3.5W

