

6 porte Managed switch, 4 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbps, 2 x SFP slot 1000/2500 Mbps. 9-48VDC, 24VAC. FEATURES

- 4 x 10/100/1G/2,5GBASE-T RJ45 kobberporte
- 2 x 10GBASE-SR/LR SFP+ slots, kompatibel med 1G/2,5GBASE-X SFP
- 1 x RJ45-til-RS232-konsolinterface til grundlæggende styring og opsætning
- DC 9 til 48V indgang eller AC 24V indgang
- DIN-skinne og vægmonterede designs
- IP30 aluminium kabinet
- Temperatur -40 til +75 grader C
- 2 x digital indgang (DI)
- 2 x digital udgang (DO)
- Integrerer sensorer i autoalarmsystemet
- Overfører alarm til IP-netværk via e-mail og SNMP-fælde
- IPv4 dynamisk routingprotokol understøtter RIPv2 og OSPFv2
- IPv6 dynamisk routingprotokol understøtter OSPFv3
- IPv4/IPv6 hardware statisk routing
- Understøtter G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
- IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol) transparent urtilstand
- Understøtter IPv4 IGMP snooping v1, v2 og v3
- Understøtter IPv6 MLD snooping v1 og v2
- Switch Management Interfaces
- SNMP-styring

