

15" Monitor 4:3, 6-sidet fuldt IP66 tæt, OPTICAL BONDING, PCAP touch, 1000 nits i rustfrit stål, UV-beskyttelse mod sollys!

FEATURES

- 15" TFT 1024x768@60Hz
- 4:3 - XGA
- PCAP Touch (tilkøb Resistiv touch), USB
- 1000 nits
- Robust, pålidelighed og god ydeevne
- 6-sidet IP66 tæt
- VGA og HDMI indgange
- Optisk binding (Optical Bonding), UV-beskyttelse
- SS 304 stålkabinet
- VESA Mount 100 mm
- Indgangsspænding: 9 - 36VDC
- Tilkøb 110-230VAC indbygget strømforsyning
- Kabler med vandtætte stik medfølger
- Temperatur: -10 - +60°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	Operating: 0°C to 60°C Storage: -20°C to 60°C, (special version can be ordered for WT)
Approval	:	CE, ROHS
Betjening	:	OSD-Multi Language
Forsyning	:	Input Voltage DC: 12V (Options DC36-9V/AC110-230V)
I/O	:	VGA, HDMI
IP-Tæthed	:	IP66
Kontrast	:	700:1
Luftfugtighed	:	Operating: 10% to 90% (No Condensation)
Lyd	:	OPTION!
Materiale	:	Stainless Steel
Opløsning	:	1024x768@60Hz
Touch	:	resistive, PCAP, non. No touch as standard



**DANBIT**

MON15-IP66-STEEL

SPECIFICATIONS

Nits : standard 1000 nits, Can be ordered with 300 nits special



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.