

PoE Gigabit 95Watt Injektor PoE++,
Udgangsspænding 54VDC, Forsyning 12 - 54VDC, 6A.
DIN

FEATURES

PoE++ strømforsyning via Ethernet-kabel, op til 95 Watt
LAN uden PoE ind, giver LAN med PoE ud
PoE++ 54VDC/95W
Mid-span og End-span giver 95 Watt
Til 100/1000/2500/5000Mbit netværk.
PoE strømodgang DC 24V~54V input: Maks. 89,5W@1m kabel, Maks. 75W@100m kabel
PoE strømodgang DC 12V indgang: Maks. 60W@1m kabel, Maks. 52W@100m kabel
Temperaturområde: -40 - +75°C
Mål: 135 x 88 x 32 mm
DIN installation
Strømforsyningsindgang fra 12 - 54VDC



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 ~ 75 degrees C
ESD	:	6KV DC
Ethernet	:	10M/100M/1G/2.5G/5Gbps
Forsyning	:	DC 12~54V, 6A max.
Input	:	Input Port 1 x RJ45 STP Data In
IP-Tæthed	:	IP30 slim type metal case
Kabel	:	Twisted-pair cable up to 100 meters (328ft) 10BASE-T: 4-pair UTP Cat. 3, 4, 5, 5e, 6, 6A 100BASE-TX: 4-pair UTP Cat. 5, 5e, 6, 6A 1G/2.5G: 4-pair UTP Cat. 5e, 6, 6A
Luftfugtighed	:	5 ~ 90%, relative humidity, non-condensing
Montering	:	DIN, Wall-Mount
Mål og vægt	:	443g
Output	:	Output Port 1 x RJ45 STP PoE (Data + Power) Out
PoE	:	EEE 802.3at/bt PSE PoE Power Output Budget DC 54V / 95-watt PoE via 4-pair DC 54V / 36-watt PoE via 2-pair PoE Power Output DC 24V~54V input: Max. 89.5W@1m cable Max. 75W@100m cable DC 12V input: Max. 60W@1m cable Max. 52W@100m cable



**DANBIT**

ETH-POE54-95W

SPECIFICATIONS

Strømforbrug	:	120 watts max.
Dimensioner	:	135 x 87.8 x 32 mm (W x D x H)



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.