

24" TFT-LCD Sunlight Readable, modulær og udvidelig panel-PC med 8. generations Intel® Core™ U Series-processor i3 eller i5

FEATURES

- 24" TFT-LCD med ultrahøj lysstyrke op til 1.500 nits
- Opløsning 1920 x 1080
- Indbygget 8. generation af Intel® Core™ U Series-processor
- 2x DDR4 SO-DIMM-stik, understøtter op til 2400MHz, 64GB
- Understøtter Triple Independent Display
- Integreret USB 3.2 Gen 2 understøtter op til 10 Gbps
- M.2 E Nøglestik til trådløst modul eller Intel CRF-modul
- Understøtter Ignition Sensing Function (IGN) (med option CFM-modul)
- Understøtter 2x PoE+-funktion (med option CFM-modul)
- 1x PCI eller 1x PCIe Slot til udvidelse af tilføjelseskort: Maks. Længde 180 mm inklusive beslag (med option stiggkort)
- Bredt område driftstemperatur -20°C til 70°C
- Designet med robust aluminium trykstøbt frontramme
- True Flat IP65 kompatibel frontpanelbeskyttelse
- Understøtter panel / VESA / rackmontering



SPECIFICATIONS

CPU	:	i3,i5
Memory Type	:	DDR4
Max. Memory Capacity	:	64
Power Input	:	DC 9~48V
USB	:	3x USB 3.2 Gen2 (Type A) • 2x USB 2.0 (Type A)
Serial	:	4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Supports 5V/12V), DB9
Driftstemperatur	:	-20°C to 70°C (with Extended Temperature Peripherals; Ambient with Air Flow)
Antenne	:	4
Approval	:	CE, FCC, ICES-003 Class A
Ethernet	:	2x GbE LAN
Forsyning	:	9 -48Vdc
Grafik	:	VGA, DP



SPECIFICATIONS

Lyd	:	Realtek ALC888-GR
M.2	:	1x M.2 2230 E Key for Socket Wireless Module, Supports Intel CRF Module
mPCIe	:	2x Full-size Mini-PCIe Socket
OS SUPPORT	:	Windows 10
RAID niveau	:	Support RAID 0/1
SIM kort	:	1x Front Accessible SIM Socket
Skærm	:	24" Full HD TFT LCD 250 1920 x 1080 pixels
VESA standard	:	Panel / VESA / *Rack Mounting (*with optional mounting kit)
VGA	:	1
PCI Express	:	1x PCI or 1x PCIe x4 Expansion slot (with Optional Riser Card)
RAM	:	2 x DDR4 max 64GB RAM



SPECIFICATIONS

Antal Video Udgange	:	1
Antal LAN Porte	:	2
Antal USB	:	5
Antal Serial	:	4

