

Industrielt overvågnings system | DIN FEATURES

Denne overvågningscontroller er designet til DIN-skinneinstallationer og tilbyder omfattende sensorintegration
Indbygget LTE-modem sælges separat og kan købes separat
Analoge porte 6
Digitale indgange: 4
Digitale udgange: 2 isolerede, max. 24VDC, 15mA
Relæudgange: 2 elektromagnetiske, 12VDC, 0,25A
Indbyggede sensorer temperatur ($\pm 1^\circ\text{C}$ nøjagtighed), spænding (1% nøjagtighed)
Modbus RTU Understøtter op til 32 enheder
Driftstemperatur: 0 til 70°C
Mål: 160 x 90 x 58 mm
Strømforsyning: DC 12V



SPECIFICATIONS

USB	:	For USB camera, USB flash, USB hub
Driftstemperatur	:	0 to 70 °C
Ethernet	:	10/100Mbps
Input	:	x4 digital inputs
Kanaler	:	x6 ports
Output	:	x2 Isolated Digital outputs, max. 24VDC, 15mA
Relæ	:	x2 Electromagnetic Relay Outputs, 12VDC, 0.25A
Sensor	:	Temperature sensor: Accuracy +/- 1 °C, built-in & Voltage sensor: Accuracy 1%,
CAN Bus Interface	:	Up to 8 CAN devices
Dimensioner	:	160 x 90 x 58 mm

