

Tryk-, fugt- og temperatursensor

FEATURES

Kompakt og effektiv sensor til nøjagtige tryk-, fugt- og temperaturlæsninger

Sensor Type CAN digital

Tryk RMS-støj 0,2 Pa (ækvivalent 1,7 cm)

Trykfejl $\pm 0,25$ % (1m ved 400m højdeændring)

Tryk fra °C: $\pm 1,5$ Pa/K ($\pm 12,6$ cm ved 1 °C ændring)

RH-nøjagtighed ± 3 % RH (maks.)

Hysteresis ≤ 2 % RF

Temperaturnøjagtighed $\pm 1,5$ °C

Trykområde 300 til 1100 hPa

Driftstemperatur -40 til +85 °C

Strøm 12V DC 1A, 1 Watt

Mål 68x47x26 mm

Vægt 160 g

Monteringsmuligheder Desktop, Vægmontering



VTL100043

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	−40 to +85 °C
Type	:	CAN digital sensor
Range	:	Pressure 300 to 1100 hPa
Power Supply	:	12V DC, 1A, 1 Watt
Inputs/Outputs	:	x2 RJ11 6P4C ports
Vægt	:	160 g
Dimensioner	:	68x47x26 mm

