

MON21.5-T-IP69K

21,5" IP69K rustfri PCAP-chassisskærm til fødevare-
og kemiskindustri, option 1000 nits

FEATURES

21,5", FULL HD 1920 x 1080 16,7 m farver
Lysstyrke 250nits (Mulighed: 1000nits)
IP69K
VGA, (mulighed HDMI)
USB til styring af touchskærm
PCAP projekteret kapacitiv multitouch-skærm,
touch med fladt design
En ægte flad, let at rengøre frontflade med
kantkantdesign
Fuld IP69K vandtæt kabinet
SUS 316/ AISI 316 rustfrit stål til fødevare- og
kemisk industri
Vandtæt forseglet ledningsrør til kabelbeskyttelse
Understøtter VESA / YOKE montering
Optisk binding (mulighed)
Driftstemperatur 0°C til 45°C
541 x 337 x 56,2 mm
12V DC



SPECIFICATIONS

USB	:	1x USB typeA for touch screen control
Driftstemperatur	:	0°C to 45°C
Approval	:	CE, FCC
Forsyning	:	12V DC
HDMI	:	1
IP-Tæthed	:	IP rating Full IP65/IP69K
Kontrast	:	3000:1
Luftfugtighed	:	10% to 90% RH, NonCondensing
Maks. opløsning	:	1920 x 1080
Materiale	:	Stainless Housing
Montering	:	Vesa; Yoke
Touch	:	Projected Capacitive Multi Touch Screen



MON21.5-T-IP69K

SPECIFICATIONS

Nits	:	250Nits; 1000Nits
Display	:	21.5"
Dimensioner	:	541 x 337 x 56.2 mm

