

Trådløs sender/modtager til HDMI/SDI videosingnal FEATURES

3G-SDI og HDMI-indgange og -udgange
Sender: 1x USB-C (5 VDC) indgang
Modtager: 1x USB-C (5 VDC) indgang
Livestreaming via mobilenhed og app
Rækkevidde maks. 152,4 m (Line-of-Sight)
HDMI/SDI
1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
1080i: 60/50
720p: 60/50
Driftstemp. 0 til 50°C
Mål: 113 x 65 x 29,2 mm



SPECIFICATIONS

Video	:	Transmitter: 1 x BNC Input Transmitter: 1 x HDMI Input Receiver: 1 x BNC Output Receiver: 1 x HDMI Output
Driftstemperatur	:	0 to 50°C
Afstand	:	500' / 152.4 m (Line-of-Sight)
Formater	:	HDMI/SDI 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/50 720p: 60/50
Frekvens	:	5 GHz
Skærm	:	Transmitter: 1,3" OLED, Receiver: 1,3" OLED
Strømforsyning	:	Transmitter: 1 x USB-C (5 VDC) Input Receiver: 1 x USB-C (5 VDC) Input
Dimension	:	113 x 65 x 29.2 mm
Vægt	:	200g

