

HDMI 4K60 KVM extender over IP med PoE, modtagermodul med USB

FEATURES

- Modtagermodul til HDMI-MULTI4K6-T sender 4K60Hz ultra-høj kvalitets videotransmitter med 60 billeder i sekundet
- Understøtter IR-udvidelse til styring af videokilde
- Understøtter RS232 tovejs fjernudvidelse
- Med 4 x USB 2.0 - kan overføre Touch
- Den valgbare 64-kanals DIP-switch til multi-casting gruppevalg
- 1-til-1, 1-til-mange og multi-casting broadcasting-arkitekturer
- Tilføje flere skærme uden at øge LAN-båndbreddebelastningen
- Understøtter 4K60 (3840 x 2160) eller 1080p HDMI-opløsning
- HDCP-kompatibel
- Til skærmopløsninger fra XGA, SXGA, UXGA, WSXGA og Full HD til 4K-system
- Output videorotation
- Understøtter HDMI med 2-kanals lyd eller ekstern lyd ind og ud
- Nem installation og administration
- Understøtter USB til KVM PC-styring
- IEEE 802.3af/at PoE+ funktion understøttes; ingen ekstra strømforsyning nødvendig
- Understøtter 802.1X funktion (fremtidig funktion)
- Automatisk EDID konfiguration
- Venlig webgrænseflade for brugervenlighed
- Understøtter multi-casting gruppe med Gigabit Managed Switch
- Switch skal have IGMP snooping og Jumbo Frame funktioner

