

4G SMS alarm med 8 x Digital indgang, 6 x Analog indgang, 4 x Relæudgange. Alarmer til mobiltelefon via SMS eller opkald, APP

FEATURES

8 x digitale indgange Tør kontakt/våd kontakt (Luk: 10~30V; Åben: 0~3V)
6 x analoge indgange. 12 bit opløsning
0-5V, 4-20mA eller 0-20mA
4 x relæudgange 5A/30VDC, 5A/250VAC
Op til 10 alarmmodtagere
1 x USB-port til opsætning
GSM 3G 4G mobilnetværk
9-36VDC (12V / 300mA)
Backup batteri 3,7V 1200mAh
Driftstemperatur -10- + 70 °C
Opsætning via USB-kabel
Tilpassede SMS-alarmbeskeder
APP til iOS og Android
Leveres UDEN SIM-KORT
Strømforsyning medfølger
Magnetantenne medfølger



SPECIFICATIONS

Digital I/O	:	8x DI Dry Contact/Wet Contact(Close: 10~30V; Open: 0~3V), 6x AI(Differential input, 4-20mA/0-20mA/0-5V), 4xDO(Relay output (5A@30VDC, 5A@250VAC))
USB	:	1xMini USB
Serial	:	1x RS485(Modbus RTU(slave), Modbus RTU(master))
Batteri	:	Backup Battery 3.7V/850mA
IP-Tæthed	:	IP30
Luftfugtighed	:	-45~85°C, 5~95% RH
Montering	:	Wall-mounting or DIN Rail mounting
Netværk	:	4G
Sensor	:	AM2301 -40 to +80°C / 0 to 99RH% (not included!)
Strømforsyning	:	DC 9~36V
Dimensioner	:	108x82x40mm

