

Dual-Lens 4MP persontæller kamera med POE og digital I/O

FEATURES

- Tovejs mennesker tæller
- Nøjagtighed op til 95 %
- Målhøjdefiltrering
- Anbefalet monteringshøjde er 2 til 6 meter
- Alarmudløser til tælling af publikumstæthed eller registrering af omvendt adgang
- Real-time, daglige, ugentlige, månedlige eller årlige optællingsrapporter og grafer
- 1x Indgang, tør kontakt, NO/NC / 1x Replay Output (30V DC, 1A)
- PoE (IEEE 802.3af)
- Micro SD-kortslot (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, klasse 10) til lokal lagring
- Lydstik til mikrofon og højttaler
- IP66
- 12 sprog på webgrænsefladen
- ONVIF (Profil G, S, T) i overensstemmelse



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-30 °C ~ 45 °C (-22 °F ~ 113 °F)
Forsyning	:	12V DC / PoE (IEEE802.3af)
IP-Tæthed	:	IP66
LED	:	4 IR LEDs / 10 m (35 ft) max
Montering	:	2 ~6 m (6.56 ~ 19.69 ft) sealing mounting
Mål og vægt	:	563 g (1.24 lb)
Opløsning	:	2560 (H) x 1440 (V)
Sensor	:	1/3" Progressive Scan CMOS
Dimensioner	:	180 x 65 x 43.4 mm (7.08 x 2.56 x 1.71 in)
Certifications	:	CE, FCC compliant

