

VPN Security Router med Dual-WAN Load Balancing og 1x SFP, 5x RJ45 Porte

FEATURES

- Fleksibel VPN-sikkerhedsløsning med fiberfunktionalitet
- Dobbelt-WAN failover og load balancing
- 4 x 10/100/1000BASE-T RJ45 Ethernet-porte
- 1 x 1000BASE-X SFP-slut til WAN-grænseflade
- 1 x USB 3.0-port til systembackup og -gendannelse
- Understøtter SSL VPN, IPSec, PPTP og L2TP
- Stateful Packet Inspection (SPI) firewall
- Indholdsfiltrering til URL-blokering
- Strømkrav: 100-240V AC, 50-60Hz
- Maks. strømforbrug: 3,7 watt
- Metalkabinet, 1U højde, dimensioner: 330 x 155 x 43,5 mm
- Muligheder for skrivebordsinstallation eller rackmontering



SPECIFICATIONS

USB	:	1 USB 3.0 port for system configuration backup and restore
Driftstemperatur	:	0 ~ 50 degrees C
AES Kryptering	:	DES, 3DES, AES or AES-128/192/256 encrypting
Forsyning	:	100-240V AC 50/60Hz auto-sensing
Interface	:	Web browser SNMP v1, v2c Smart Discovery utility/UNI-NMS supported
Mål og vægt	:	330 x 155 x 43.5mm / 1.3 kg
VPN	:	IPSec/Remote Server (Net-to-Net, Host-to-Net) GRE PPTP Server L2TP Server SSL Server/Client (Open VPN)
Certification	:	CE, FCC

