

RJ45 Surge protector, overspændingsbeskyttelse - IKKE PoE, Gigabit

FEATURES

Overspændingsbeskyttelse - IKKE galvanisk isolering

IKKE TIL POE - Maks. DC er 20VDC !!

Standard RJ45-porte - Understøtter Cat5-, Cat5e-, Cat6- og Cat7-stik.

Fuld 8-bens beskyttelse - Sikrer stabil strøm- og dataoverførsel til PoE-enheder.

Komponenter af høj kvalitet - Førsteklasses overspændingsbeskyttelseselementer forlænger levetiden til cirka fem år.

Lavt indsættelsestab - Mindre end 0,2 dB, hvilket opretholder netværkssignaloverførsel af høj kvalitet.

Standard desktopinstallation - Designet til nem og stabil placering

Holdbart aluminiumshus - Forbedrer varmeafledning og brandmodstand

IP67 vandtæthedsklassificering - Giver fremragende beskyttelse mod støv, vand og barske miljøforhold.

Working Voltage Un (V) 6/12

Limiting Voltage Up (V) 20

Normal Discharge Current In (kA) 5

Maximum Discharge Current Imax (kA) 10

Response Time (ns) 1

Insert Loss (dB) ≤ 0.2

Transmission Rate (bit/s) 1000M

Working Temperature -40°C $\square$ +80°C

