

Panelmonteret 17" LCD-skærm, 1280 x 1024, LED
1000 nits, VGA-indgang High Nits med
lysdæmperfunktion

FEATURES

Modulært mekanisk design giver fleksibel produktkonfiguration og nem vedligeholdelse
Touch Skærm til interaktiv applikation
Fås med automatisk lysstyrkesensor, der giver mulighed for anvendelse både dag og nat
VGA-stik (på forespørgsel AV,SV,AV-looping)
Komplet brugerdefineret design/løsning til OEM-kunder
Glasoverflade
Sort antirefleksbelægning med lav refleksion
Billedformat 4:3 Størrelse 17"
Aktivt areal 337,92 (H) x 270,34 (V) mm
Pixelafstand 0,264 (H) x 0,264 (V) mm
Oprindelig opløsning 1280x1024
Farver 16,7 mio.
Lysstyrke (typisk) 1000 Kontrast 800: 1
Reaktionstid ≤ 5 ms
Synsvinkel (H / V) 170 / 160
LED-baggrundsbelysning, lang levetid, 35.000 timer (typisk)
0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F), 10% ~ 90% (ingen kondensering)
Intern strømforsyning med universal/Auto-Sensing, AC90 til 260V, 50/60 Hz

