

Trådløs temperatur- og fugtighedssensor (T/RH) - Langtrækkende transmission, batteridrevet FEATURES

Trådløs T/RH-sensor til præcis miljøovervågning
Måler temperatur fra -40°C til 60°C med en
nøjagtighed på $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
Måleområde for relativ luftfugtighed: 0-100 %, ± 2
% nøjagtighed
Trådløs dataoverførsel op til 3 km (udsynslinje)
Trådløs kommunikation på sub-GHz, sikker XXTEA-
kryptering
Justerbare måleintervaller: 1, 2, 5 eller 10 minutter
Lang batterilevetid: op til 10 år (2x AAA lithium-
batterier, intervaller på 5-10 min)
Kompakt, let design: 111 x 44 x 25 mm, kun 65 g
IP42-beskyttelsesklasse, egnet til indendørs miljøer
Enkel parring med kompatibel PRO-basestation
Inkluderer batterier og monteringsstilbehør
Ideel til kontorer, lagerbygninger, laboratorier,
museer, landbrug og meget mere



SPECIFICATIONS

Andet	:	Battery Life: Up to 10 years (with lithium batteries)
Batteri	:	Battery Type: 2× AAA (Alkaline or Lithium)
IP-Tæthed	:	Ingress Protection: IP42
Nøjagtighed	:	Temperature Accuracy: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ Humidity Accuracy: $\pm 2\%$ RH (at 23°C , 0-80%)
Opløsning	:	Temperature Resolution: 0.1°C Humidity Resolution: 1% RH
Signaler	:	Transmission Range: Up to 3 km (line-of-sight)
Range	:	-40°C to 60°C
Material	:	Material: ASA plastic
Mål	:	Dimensions: 111 × 44 × 25 mm

