

Ekspllosionssikkert PTZ Speed Dome-kamera, 4MP, 26x optisk zoom, ATEX

FEATURES

ATEX-zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
Ekspllosionssikker, anti-korrosion, vandtæt
4MP 1/2,8" CMOS, op til 1080p ved 25/30 fps;
H.264/H.265/MJPEG
26x optisk (5-130 mm) + 16x digital; ICR dag/nat;
ned til 0,001 lux (farve) / 0,0001 lux (s/h)
Robust PTZ: 360° panorering, -18°-90° hældning,
op til 250°/s panorering / 150°/s hældning, 1024
forudindstillinger, ture og scanninger
IP66/IP68, indbygget TVS 4000 V
overspændingsbeskyttelse
Rustfrit stål 304 (316/316L) for høj
korrosionsbestandighed
MicroSD/SDHC/SDXC op til 256 GB
IPv4/IPv6, HTTPS, 802.1x, RTSP osv.; op til 20
samtidige seere og 32 brugerroller
2x DI, 1x DO,
bevægelse/lyd/sabotage/netværksdiagnostik
Arbejdstemperatur: -40 til +60 °C, ≤95 % RF;
Strømindgang: DC 12V 2A
Typiske anvendelser: olie og gas, kemiske anlæg,
marine/offshore, depoter, tankstationer



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40°C to 60°C
Andet	:	PTZ Position Display On/Off
Beskyttelse	:	IP66, IP68, Built-in surge arrester, Anti-electricity surge TVS 4000V.
Forsyning	:	DC 12V 2A
Hukommelse	:	Built-In Micro SD Card Slot, Support SD/SDHC/SDXC Micro Card (Max Support 256G), Support Manual/Alarm Video Recording
Luftfugtighed	:	≤ 95% (+25°C)
Montering	:	Wall Hanging, Fixed Bracket, Pillar Base
Opløsning	:	50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720); 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720)
Protokol	:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP
Material	:	Built-In Micro SD Card Slot, Support SD/SDHC/SDXC Micro Card (Max Support 256G), Support Manual/Alarm Video Recording
Certificate	:	ATEXII 2G Ex d IIC T6 GbII 2D Ex tb IIIC IP68 T80°C Db

