

GPS styret tidsserver NTP-Server. Aktiv GPS antenne, 20 m coaxkabel, Kompakt design

FEATURES

Sikkerhedshærdet, GPS-refereret Stratum-1 NTP v4 netværkstidsserver.

Hurtig - op til 20.000 NTP-afstemninger pr. sekund for præcis klientsynkronisering

Højstabil, temperaturkompenseret backup krystaloscillator (TCXO)

Netværksoptimeret Gigabit Ethernet (GbE)

Avanceret 72-kanals GPS-modtager til pålidelig modtagelse af GPS-satellitsystemet.

Kraftfuld, brugervenlig webgrænseflade med kommandolinjegrænseflade

IPv4- og IPv6-internetprotokoller

Enkel netværksstyringsprotokolovervågning (SNMP v1, v2c, v3). Fuld MD5-, SHA1

SHA256 NTP-godkendelse for forbedret sikkerhed.

Peer-to-multiple eksterne NTP-servere for forbedret redundans.

Garanti, gratis firmwareopdateringer og livstidssupport.

CE- og UKCA-kompatibel med komplette EMC- og elektriske sikkerhedstestrapporter.

Driftstemperatur: -20 til +60°C

MTBF: 143.000 timer

Forsyningsspænding: 100-240VAC, 10W

Mål: 1U, 220 x 120 x 44 mm

Vægt: 1,2kg

