

650 W ATX 3.1 Strømforsyning 80 PLUS Gold PS2 Format

FEATURES

Effekt 650 W

Formfaktor ATX12V V3.1

80 PLUS-certificering Guld, Effektivitet $\geq 90\%$ ved typisk belastning

MB (bundkort) 24-benet: 1 kabel / 1 stik (550 mm)

CPU 8-bens + CPU 4+4-bens: 1 kabel / 8-bens $\times 1$ + 4+4-bens $\times 1$ (755 mm)

PCIe 6+2-ben: 1 kabel / 2 stik (655 mm)

SATA-stik: 1 kabel / 4 stik (965 mm)

Molex (4-benet) + ekstra SATA: 1 kabel / Molex $\times 2$ + SATA $\times 2$ (965 mm)

+12 V skinne 54,17 A

Dimensioner 140 $\times$ 150 $\times$ 86 mm

Kabler ikke fuldt modulære (fast kabelbundet)

Omfattende beskyttelsesfunktioner: OVP

(overspændingsbeskyttelse), OCP

(overstrømsbeskyttelse), OPP

(overstrømsbeskyttelse), OTP


(overtemperaturbeskyttelse), SCP

(kortslutningsbeskyttelse), UVP

(underspændingsbeskyttelse), SIP (overspændings-/indkoblingsbeskyttelse) og NLO (drift uden belastning).

Kompakt format: 140 $\times$ 150 $\times$ 86 mm, hvilket gør det nemmere at integrere i mindre skabe.

Indgangsspænding 100-240 V AC, strøm 8-4 A



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	max. 40°C
Beskyttelse	:	OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO
Effekt	:	650W
Indgangsspænding	:	100-240V
Form Factor	:	ATX12V V3.1
Dimensioner	:	140×150×86 mm

