

Seriel portkonverter med 2x RS-232 og PoE, baudrate og Modbus-konvertering

FEATURES

- Seriel portkonverter med PoE
- 2x 3-tråds RS-232-port
- Understøtter baudhastighed op til 115200 bps
- Paritetsmuligheder: Ingen, Ulige, Lige, Tegnet, Mellemrum
- Databitkonfigurationer: 5, 6, 7, 8
- Stopbit-muligheder: 1, 2
- Driftstemperatur: -25 ~ +75 °C
- Luftfugtighed: 10 ~ 90% RF, ikke-kondenserende
- 32-bit ARM CPU
- Dimensioner: 52 mm x 27 mm x 95 mm
- Strømindgang: 12-48VDC
- Strømforbrug: 0,07 A ved 24 VDC
- Plastikhus med DIN-skinne monteret



SPECIFICATIONS

Serial	:	2 x 3-wire RS-232 115200 bps Max.
Ethernet	:	10/100 Base-TX, 8-pin RJ-45 x 1 (Auto-negotiating, Auto-MDI/MDIX, LED indicator) PoE (IEEE 802.3af, Class 1)
Montering	:	Din-rail mounting
Drifttemperatur	:	-25 ~ +75 °C
Dimensioner	:	52 mm x 27 mm x 95 mm (W x L x H)

