

Trådløs RS232 via Bluetooth op til 100 meter. Med 2 stk. etableres en trådløs RS232 forbindelse uafhængig af drivere.

FEATURES

- Bluetooth fra PC til adapteren giver RS232 port
- Ekstern antenne.
- Bluetooth 2.0.
- Med 2 stk. som back-to-back link giver forbindelse mellem 2 COM porte
- Trådløs overførsel af data mellem serielle porte
- Op til 100 meter
- Antennestik er RSMA-hun
- Opsætning via AT kommandoer
- Skal strømforsynes fra 5 - 40VDC via skrueterminal
- USB mini kabel til A han - til strøm fra 5VDC
- 2 x skrueterminal til evt. ekstern strømforsyning
- Er ikke batteri-drevet
- Brug Putty til test/opsætning
- Hjælp til opsætning kan tilkøbes



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20 to +75°
Antenne	:	ekstern 1 dBi rundstråleantenne med R/SMA stik medfølger
Forsyning	:	5 - 40VDC eller 5VDC
Frekvens	:	Frekvensbånd: 2,400 ~ 2,4835 GHz, frekvens hop: 1.600 gange/sek.
OS SUPPORT	:	Uafhængig af styresystem, kræver ingen drivere
Rækkevidde	:	Op til 100 meters rækkevidde ved frit sigte og medfølgende antenner.

