

Ethernet over 2-tråds forbindelse. VDSL. Med 8 ports switch. Op til 1km. 2 x SFP. Til ETH-VDSL2ROUTER

FEATURES

RETLAGER

Ethernet over telefonkabel 1 x parskoet kabel
VDSL modul med 8 ports switch og SFP slot
Op til 100Mbps ved 300 meter
Op til 1km - automatisk hastighedsjustering
Bryd 100 meter grænsen med VDSL forbindelse
Transparent dataforbindelse
8 ports VDSL2 switch med 2 delte RJ45/SFP porte
Tilkøb ETH-VDSL2ROUTER for at lave et link



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - 50 °C ved en luftfugtighed på 10 - 90 % (ikke-kondenserende)
LED	:	Lysdioder angiver VDSL link, Ethernet link, blæseralarmer og strøm
Opsætning	:	Via webserver, SNMP, telnet eller RS232
Porte	:	2 x 10/100/1000 Mbit RJ45 porte delt med 2 x SFP porte. 8 x RJ11 VDSL port og 8 x RJ11 analog telefonporte
Strømforsyning	:	Indbygget strømforsyning
Understøtter	:	Understøtter port- og tagbaseret VLAN, trunk og Link Aggregation

