

1 port seriel port server via Single Mode fiber, RS232  
/ RS422 / RS485, op til 30 km. Korenix JETPORT  
5601F-S

## FEATURES

- Ekstern COM-port via Ethernet og internet - til  
fiberkabel netværksswitch
- Enhedsserver med single mode fiber og  
RS232/422/485 port



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                                                                                                                                                |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -10 til 70° C                                                                                                                                                                  |
| Kabinet          | : | Metalkabinet. 30 x 96 x 99 mm. (H x B x D) - m/holder til DIN skinne                                                                                                           |
| Netværk          | : | 100Base-FX via duplex SC lyslederkabel. Til singlemode fiber - maks. 30 km                                                                                                     |
| Porte            | : | 1 x RS232/422/485 port med hastigheder fra 110 bps til 460 Kbps på DB9-stik. Databit: 5/6/7/8, Stopbit: 1/2 Paritet: Lige/Ulige/Ingen. Flowkontrol: RTS/CTS, DTR/DSR, Xon/Xoff |
| Protokol         | : | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, Telnet, DHCP, ICMP                                                                                                                                      |
| Signaler         | : | RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, RI, GND. RS422 og 4-tråds RX485: Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND. RS485: Data+, Data-, Rx+, GND                                                   |
| Skærm            | : | Lysdioder viser Tx/Rx, netværks- og Power-tilstande                                                                                                                            |
| Software         | : | Windows 2000,XP, 2003 ,Vista, Windows 7 32 bit                                                                                                                                 |
| Strømforsyning   | : | 12 - 48 VDC på skrueterminaler eller 9 - 30 VDC på DC jack (230 V adapter medfølger)                                                                                           |

