

16 x Digital Indgange Dry kontakt indgang, 32bit
tæller 100Hz, 2 x RJ45, Modbus/TCP/UDP, PoE og 12 -
48VDC

FEATURES

- Indbygget webserver
- Web-HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- God kommunikationssikkerhed
- Dual Watchdog
- Driftstemperaturområde: -25 ~ +75°C
- I/O Pair-forbindelse - indgang spejles i andens udgang
- 16 x Digital indgang (tæller): kontakt til indgang, Dry
- 2 x RJ45 Ethernet - Daisy chain
- Forsyningsspænding: PoE eller 12 - 48VDC / 3.2Watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	16 isolerede kanaler med fælles stel. Logisk 1: Svævende Logisk 0: Indgang lagt til stel
Isolation	:	3750 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz

