

12 x Digitale indgange og 6 x Digitale udgange. 1 x RJ45 Ethernet. Modbus/TCP / Modbus/UDP. Pair-forbindelse, 10 - 30VDC

FEATURES

- Indbygget webserver
- Web-HMI
- Støtte til både Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- Kommunikationssikkerhed
- 1 x RJ45 Ethernet port
- Dobbelt vagthund
- Driftstemperaturområde: -25 til +75°C
- I/O pair-forbindelse, indgang spejles i andens udgang
- Indbygget I/O
- 12 x Digital input: Wet / Dry, 0 - +50VDC
- Alle indgange er med 32bit counter 500Hz
- 6 x Digital output: Open Collector 0 - +30VDC / 100mA
- Forsyningsspænding: 10 - 30VDC



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Indgang	:	12 stk. Logisk 0: Lagt til stel Logisk 1: Åben
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP.
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	6 stk. "open collector": 30 V/100 mA

