

6 x Analog differentiell indgang til Volt og mA. 2 x Analog udgange til Volt og mA, 2 x Dig ind og 2 x DIG ud, 2 x RJ45, PoE

FEATURES

- Indbygget webserver
- Web-HMI
- Modbus/TCP og Modbus/UDP-protokoller
- God kommunikationssikkerhed
- Dual Watchdog
- Driftstemperaturområde: -25 ~ +75°C
- I/O Pair. Remotes indgang til locals (fix IP) udgang
- 6 x Analog indgange: +/-500mV - +/-10V, 0 - 20mA (16bit)
- 2 x Analoge udgange: 0 - +/-10VDC, 0 - 20mA (12bit)
- 10 samples per sekund
- 2 x Digital indgang (tæller): Wet/Dry, maks. +30VDC (100Hz)
- 2 x Digital udgange: Open Collector, maks. 50VDC/700mA
- 2 x RJ45 Ethernet Daisy chain
- Forsyningsspænding: PoE eller 10 - 30VDC / 4Watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 4 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	6 analoge differentialindgange: ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, ± 20 mA
Indgang	:	2 stk. Logisk 0: Lagt til stel Logisk 1: Åben
Indgangsimpedans	:	Analog indgange 2 M Ω
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Nøjagtighed	:	Mindst ± 0.1 %
Opløsning	:	16 bit
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Digitale Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 100 Hz
Udgange	:	2 analoge udgange: 0 - 5 V, 0 - 10V, ± 5 V, ± 10 V 0 - 20 mA, 4 - 20 mA. Opløsning 12 bit, nøjagtighed maks. ± 0.05 %.





DANBIT

ETHIO8I4O-P2I

SPECIFICATIONS



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.