

I1156-Q57

Industri CPU kort til socket 1156 PICMG 1.3 PClex og PCI Windows XP, Vista, 7 32/64 bit og 8 FEATURES

- Socket LGA 1156 Core i7/i5/i3 og Pentium Q57 chipset
- 2 x DDR3-1066/1333 DIMM, max. 8GB
- 6 x SATA-300 med RAID funktion 0,1,10 og 5
- FDD, LPT, PS/2
- 1 x RS232/422/485
- 1 x RS232 (COM2)
- 2x RJ45 ethernet
- 12 x USB
- 1x VGA, 1 x Display port
- Intel AMT& TPM Support
- OS Support: WINDOWS XP, Vista, WIN 7, WIN 8



SPECIFICATIONS

CPU	:	Socket LGA1156 til Core i3, i5 og i7
Chipset	:	Intel Q57
USB	:	12 x USB 2.0 (Hi-Speed). 2 x på kortets bagplade (Bagplade medfølger ikke)
Driftstemperatur	:	0 - 60o C ved 10 - 95 % ikke kondenserende luftfugtighed
Andet	:	Understøtter Intel Turbo Boost, der dynamisk justerer processorhastigheden alt efter hvor krævende en applikation er.
BIOS	:	4 Mbit AMI
Drev	:	6 x SATAII (maks. 300 MB/s) til 6 drev
Hukommelse	:	2 x 240-pin DDR3 DIMM, maks. 8 GB, PC3-8500/10600
Lyd	:	Realtek ALC662 HD Codec
Netværk	:	1 x 10/100/1000 Mbit, Intel 82578DM (m/ RJ45-stik). 1 x 10/100/1000 MBit, Intel 82583V (m/ RJ45-stik)
OS SUPPORT	:	Windows XP, Vista, 7 32/64 bit og 8
Overvågning	:	Måler CPU temperatur, spænding m.m.



SPECIFICATIONS

Porte	:	1 x RS232/422/485 med DB9M-stik via bagplade (medfølger). 1 x RS232 med DB9M-stik via bagplade (medfølger ikke)
RAID niveau	:	PICMG 1.3 (PCI-Express)
Strømforsyning	:	Via PICMG bussen og ATX 12V stik (Se kapitel 19 for strømforsyninger)
Tastatur/mus	:	Via USB (benyt evt. CNV-USB-PS2+ for tilslutning PS/2 mus og tastatur)
VGA	:	VGA Integreret Intel HD med 1 x DB15HDF stik (Maks. opløsning 2048x1536, Bruger op til 128MB af system-RAM)
Watchdog	:	Watchdog timer m/255 niveauer

