

Embedded DNV Marine godkendt PC, 3 x RS422/485 Isoleteret, D2550 1.86GHz, 2 x Gbit

FEATURES

Design til industriel automation, M2M-løsninger
Indbygget Atom Dual Core D2550 1,86 GHz
processor
1 x DDR3 SODIMM, maks. 4 GB
3 x RS422/485 kommunikation med
isolationsbeskyttelse
Understøtter 8 GPIO af Phoenix-typen terminalblok
2x Giga LAN, 2x USB, 1x VGA, 1x Line-indgang,
Line-udgang, Micro-indgang
Ventilatorløs, højeffektiv termisk design,
vægt/forseglet konstruktion
Operativsystemunderstøttelse: Windows 7 32/64bit,
Windows 10 32/64bit,
1,5 kV DC isolationsmodstand DNVGL-CG-0339, IEC
60945 4. etage, CE/FCC



SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel® Atom Dual Core D2550 1.86 GHz
Chipset	:	Intel NM10
USB	:	4 x USB 2.0 by pin-header(internal) ; 2 x USB 2.0 (external)
Driftstemperatur	:	-15 to 55 deg.C
Approval	:	DNVGL-CG-0339, IEC 60945 4th Edition, CE / FCC
Chok/Vibration	:	Anti-Vibration 5Hz~500Hz /1Grms /3 Axis Anti Shock 15G, 11ms duration
Ethernet	:	2 x RJ45 Broadcom BCM57780 GbE controller
Forsyning	:	+24Vdc in with 1.5KV DC isolation, Resistance (+9~36V DC input acceptable)
GPIO	:	8 x GPIO by Phoenix type Terminal Block
Grafik	:	Integrated in Intel NM10, LVDS/CRT
Hukommelse	:	1 x SODIMM, Max 4GB DDR3 800(2GB Default)
Luftfugtighed	:	5% to 95% (non condensing)



SPECIFICATIONS

Materiale	:	Aluminum housing
Montering	:	default wall mount! Option VESA/Desktop
Msata	:	1 * 64 GB mSATA SSD
Porte	:	1 x RS232, 3 x Isolated RS422/485 auto-detected with Indicator
Udgange	:	VGA
Dimensioner	:	(L x W) 296mm x 169mm x 66mm

