

ISA CPU card 386 for DOS, WIN 98, WIN NT, WIN 2000 LPT, 3xRS232, 1 XRS232/422/485

FEATURES

DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz

256MB RAM Onboard

ISA BUS

Suitable for replacing older PCs that are critical in terms of software execution in terms of speed, etc.

1x LPT

4x COM

4x USB (remember cannot be used with WIN95, DOS)

10/100Mbps Ethernet on board

floppy disk support!

-20°C ~ +70°C

Supports DOS, WIN 95, WIN 98, XP, WIN 2000, XPe, CE, Linux

DOWNLOAD DRIVERS FROM DANBIT FTP Server

Log in to www.danbit.dk.

When you have the item on the screen, DOWNLOADS will be active and you can download technical information.



SPECIFICATIONS

CPU	:	DM&P Vortex86DX. Monteret med 800 MHz CPU. Kan neddrøses til 100 MHz
Digital I/O	:	16bit GPIO TTL
USB	:	4 x USB 2.0 (Hi-Speed). 2 via bagplade, 2 via BAGPL23USB8, medfølger ikke
Operating Temp.	:	-20o - 70o C ved 10 - 90 % ikke kondenserende luftfugtighed
BIOS	:	AMI BIOS
Drev	:	1 x UltraDMA100 IDE kanaler, 44 bens til 1 IDE enhed (1 x 2½")
Flash	:	Onboard 4MB SPI flash disk. Compact Flash Type II på printets underside
Grafik	:	XGI Volari Z9s med 32MB onboard. 1 x DB15HD VGA-stik op til 1280x1024 punkters opløsning
Hukommelse	:	Monteret med 256MB DDR2 RAM onboard
Netværk	:	1 x 10/100 Mbit Ethernet m/RJ45 stik
Porte	:	1 x SPP/ECP/EPP bi-direktionel med DB25F-stik via bagplade
Porte	:	3 x RS232 (heraf en som kantmonteret stik med DB9M-stik). 1 x RS232/422/485 via bagplade. 1 x RS485 via 3 bensstik på kortet



SPECIFICATIONS

Strømforsyning	:	Via PICMG 1.0 bussen eller via Molex stik på kortet (5Vdc, 720mA). Se kap. 19 for PSU
Tastatur/mus	:	2 x mini-DIN6 PS/2 via Y-splitterkabel (medfølger)
Watchdog	:	Watchdog timer m/255 niveauer

