

M485-DA12-I

1 x analog udgang, 0 til +10 volt, 0-20mA, 4-20mA,
12bit, RS485

FEATURES

- RS485 modul med 1 x analog udgang
- 0 - +10VDC, 0 - 20mA, 4 - 20mA
- Opløsning: 12-bit
- Software valgbar strøm eller spændingsudgang
- Ledningsbrud-detektor for strømudgang (4 - 20mA)
- Tilbagekoblingsspænding eller strøm
- Konfigurerbar Power-on Value
- Konfigurerbar sikker-værdi
- Programmerbar udgangshældning
- Dual Watchdog
- Forsyning: 10 - 30VDC
- Temperaturområde: -25 til +75°C



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 1,4 W
Isolation	:	3000 VDC
Opløsning	:	12 bit, $\pm 0,1\%$ præcision(mA) $\pm 0,2\%$ (V)
Stabilitet	:	Nulpunktsdrift: Spænding: $\pm 30\ \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ Strøm: $\pm 0,2\ \mu\text{A}/^\circ\text{C}$. Kontrolmåling af udsendt værdi: $\pm 1\%$ Drift af følsomhed: $\pm 25\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$
Udgange	:	0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

