

MUX232-4I

4 ports RS232 extender op til 900 meter med  
multiplexer over RJ45 kabel, isoleret

## FEATURES

- 4 ports multiplexer (sæt), op til 900m - galvanisk isoleret (5kV)
- op til 300 meter med 230kbps
- op til 900 meter med 57.6kbps
- Full duplex - real time med hardware



## SPECIFICATIONS

|                          |   |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hastighed                | : | Op til 230 Kbits/s ved 300m. Op til 57,6 Kbits/s ved 900m.                                                                                                                             |
| Indikatorer og kontakter | : | 1 x LED viser TX/RX aktivitet mellem lokal- og fjernenhed. 4 x TX/RX LEDs viser aktivitet mellem de serielle enheder                                                                   |
| Isolation                | : | Op til 2500V                                                                                                                                                                           |
| Kabel                    | : | Op til 900 meter, kat. 5/6/7 STP netværkskabel mellem lokal- og fjernenhed                                                                                                             |
| Signaler                 | : | TXD, RXD, GND, CTS og RTS                                                                                                                                                              |
| Standarder               | : | RS232 (5 ledere)                                                                                                                                                                       |
| Stik                     | : | Lokal enhed: Fjern enhed: 1 x RJ45 til fjern-enhed, 4 x RJ45 til serielle enheder. 1 x RJ45 til lokal-enhed, 4 x RJ45 til serielle enheder. (8 x RJ45 til RS232 adapterstik medfølger) |
| Strømforsyning           | : | 9 - 12VDC 1A på både lokal- og fjernenhed (2 x strømadaptere medfølger)                                                                                                                |
| Type                     | : | RS232 isoleret multiplexer                                                                                                                                                             |
| Dimensioner              | : | 23 mm (H)                                                                                                                                                                              |

