

6 ports switch 4 x 10/100Mbit + 2 x 10/100Mbit Rj45 uplink, POE+, Managed, 48VDC Jetnet 4706 FEATURES

RESTSALG

4 x 10/100Mbit RJ45 Managed switch med PoE+
2 x 10/100Mbit RJ45 redundant uplink ports
DC 48V Power Input (strømforsyning medfølger ikke)
Op til 25 Watt per port
Maks. 80 Watt total power
Multiple Super Ring technology (MSRTM), 5ms recovery time
Dual Homing (RDHTM)
IGMP snooping multicast
Indbygget hardware watchdog timer for system auto-reset
-40~60°C driftstemperatur



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10° til +60° C
LED	:	Indikation af on/off, link og aktivitet
Porte	:	6 x 10/100 Mbit porte med RJ45-stik og automatisk detektering af lige/krydset kabel
Strømforsyning	:	Redundante indgange til strømforsyning; 2 x terminalblok til 48 VDC. Switchen bruger 11,5 watt maksimalt. Det samlede strømforbrug er afhængig af PoE belastningen
Tilbehør	:	Leveres med DIN skinnebeslag, vægbeslag, manual på CD og quickguide
Understøtter	:	Understøtter QoS (Quality of Service), hvor bestemte typer netværkstrafik kan prioriteres højere end andre typer (f.eks. ved maskinstyring eller IP-telefoni). Desuden understøttes VLAN
Watchdog	:	overvåger driften og laver automatisk reset hvis enheden "fryser"
Dimensioner	:	136 mm (H)

