

8 x RS232 seriel port til PCI, XP / Vista / 7 / 8.x / 10
(X86/X64) / 11,

FEATURES

PCI Express Base Specification Revision 3.0 to-baners (x2).

Udvider systemets dobbelte eksterne USB 3.2 Gen2 Super-Speed plus Type-C-port (DFP).

Kompatibel med Universal Serial Bus 3.2-specifikationen Gen2.

Overholder xHCI (eXtensible Host Controller Interface) specifikationer Revision 1.1.

Understøtter samtidig drift af flere USB 3.2 Gen2/Gen1-, USB 2.0- og USB 1.1-enheder

Understøtter USB-dataoverførselshastighed på 10G/5G/480/12/1,5 Mbps.

Uafhængig 10G USB PHY for hver USB Type-C-port. USB-porten leverer +5VDC / 1,5A strømudgang til USB-enhed med overstrømsbeskyttelse.

Kompatibel med DisplayPort 1.4-specifikationen med HDTV 4K (2160p) opløsning og stereoskopisk 3D.

En USB-C-kompatibel med VESA DisplayPort Alternate Mode til USB Type-C Standard Rev1.0.

Hot-swapping-funktionen gør det muligt at tilslutte/afbryde enheder uden at slukke for systemet.

Driverunderstøttelse til Microsoft Windows 8.x, 10 og 11 (medfølgende Windows-driver)

Certificeret af elektromagnetisk kompatibilitet (CE, FCC, VCCI, BSMI) og RoHS



SPECIFICATIONS

Andet	:	Maks. 1 kort i hver pc
Baudrate	:	Maks. 921,6 Kbit/s
Drivere	:	Windows 2000, XP, Win7, Win8, 2003, Vista og Linux
FIFO	:	32 bytes
PCI	:	3,3 og 5 V. Kompatibel med PCI-X
Porte	:	8 x RS232
Stik	:	8 x DB9 han (via blækspruttekabel der medfølger)
UART	:	16C650

