

2 kanal frekvenstæller modul med 2 indgange, maks.
100kHz. 32 bit tæller. 2 x digital output.

FEATURES

RS485 frekvenstæller med 2 digitale udgange
2 x tællerindgang maks. 100kHz
Indgang er Wet/sink - maks +30volt
32 bit tæller - count up
Til frekvens og pulser
2 x digital output - open collector (OC)
Maks. OC spænding: 30VDC / 30mA
Forsyningsspænding: 10 - 30VDC
Mål: 123 x 72 x 35 mm
Driftstemperatur: -25 - +75°C



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Funktioner	:	Programmerbart digitalt støjfilter: 2 μ - 65 ms
Indgang	:	2 stk. 32 bit tællere, valgfrit isoleret eller ikke-isoleret
Isolation	:	Isoleret indgang (2500 VRMS): "0": 0 - 1 V , "1": 3,5 - 30 V Ikke-isoleret indgang med programmerbar tærskelværdi
Maks. hastighed	:	Frekvens: 1 Hz - 100 kHz, Gate-tid: 0,1 eller 1 sek. Impulsbredde: Min. 10 μ s
Udgange	:	2 stk. "Open collector" 30 V/30 mA

