

MOD485-IO8AI

8 analoge indgange, op til +/-10V, 16 bit, MODBUS
RTU, RS485 bus

FEATURES

ANALOGT INPUT MODUL TIL MODBUS

- 8 kanals differential analog indgang
- Spænding og strøm indgang (husk shuntmodstand på 125 ohm)
- +/-120 VDC overspændings beskyttelse
- 16bit opløsning
- Open Wire detektering på 4 ~ 20 mA
- 3000 VDC Isolation
- Dual Watchdog
- Udvidet temperaturområde: -25°C ~ +75°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25C to 75C
Andet	:	+/-35 VDC Overvoltage Protection
Baudrate	:	1200 ~ 115200 bps
Indgangsimpedans	:	20 MΩ
Input	:	+/-150 mV, +/-500 mV, +/-1 V, +/-5 V, +/-10 V, +/-20 mA 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (requires optional external 125 Ω resistor)
Installation	:	DIN-Rail or Wall Mounting
Interface	:	RS-485
Isolation	:	3000 VDC
Luftfugtighed	:	10 ~ 95% RH, Non-condensing
Opløsning	:	16-bit
Output	:	10 ~ 30 VDC
Protokol	:	Modbus RTU, DCON

