

AD kort, PCI 12 bit A/D D/A dataopsamling - PIO-821HU CR

FEATURES

- 12 bit A/D-kort med programmerbar forstærkning
- 16 "single-ended" eller 8 differentielle
- 45Khz til deling mellem aktive kanaler
(Konverteringstid: 8 μ s)
- D/A udg: 1 udgang med 12 bit opløsning
- Område: 0-5 V og 0-10 V, ulinearitet: $\frac{1}{2}$ bit;
stabiliseringstid: 0,6 μ s
- Digital I/O: 16 TTL ind- og 16 TTL udgange
- 12 bit ver. inkl. drivere til DOS og Win.
- Stik: DB37 hunstik til analoge ind- og udgange
- 2 x 20 ben IDC-stik til 16 digitale ind- og udgange
samt tæller



SPECIFICATIONS

Indgangsimpedans	:	10
Måleområde	:	Stort måleområde: 5mV til 5V, op til 45 KHz
Nøjagtighed	:	0,015 % af udlæsning -1 bit
OS SUPPORT	:	DLL-biblioteker til VB,VC,Delphi,BCB,VB.NET,C#.NET til brug under Windows 2000, XP, Vista, Win7 og Win8 medfølger
Stik	:	DB37 hunstik til analoge ind- og udgange 2 x 20 ben IDC-stik til 16 digitale ind- og udgange samt tæller
Tæller	:	Type 8254 - kan bruges som Timer, Pacer trigger og Pre-trigger tæller

