

Ethernet over 2-tråds forbindelse med VDSL. Op til 90Mbps og op til 1,4 km mellem 2 VDSL moduler.
Sikker erstatning for Wifi

FEATURES

- Brug VDSL forbindelse over 2-tråds kabel, hvor Wifi er en ustabil forbindelse
- Giver en netværksforbindelse uden at påvirke data
- Op til 1,4 km Ethernet bridge over bl.a. 2-tråds nedlagt telefonkabel
- Hastighed afhænger af kabel og længde - op til 90Mbps
- Tilpasser automatisk hastighed til højeste hastighed
- Kan også kommunikere med ETH-VDSL2+4+ (med 4 ports switch)
- 1 x LAN 10/100 BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X port
- 1 x RJ11 hun (pin 3 og 4)
- Forsyning: 5VDC, 2A strømforsyning medfølger
- DIP-switch: VDSL forbindelse skal den ene være sat til CPE og den anden til CO.
- Forberedt til DIN montage, væg montage.
- DIN beslag tilkøbes
- SÆLGES ENKELTVIS ! Bestil 2 stk for et sæt.



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 ~ 50°
Andet	:	Cabling: • Ethernet 10Base-T: 2-pair UTP Cat.3,4,5 up to 100m (328ft) 100Base-TX: 2-pair UTP Cat.5, up to 100m (328ft) • VDSL Twisted-pair telephone wires (AWG24 or better) up to 1.4km
Duplex	:	Half duplex Back pressure and IEEE 802.3x Full Duplex Pause frame flow control
Forsyning	:	5V DC, 2A
LED	:	• One Power • 3 for RJ-11/VDSL2 • 2 for per RJ-45 10/100Base-TX port
Porte	:	10/100Base-TX 1 RJ-45, Auto-Negotiation and Auto-MDI/MDI-X VDSL 1 RJ-11, female Phone Jack PHONE Additional Splitter for POST connection
Vægt	:	199g
Dimensioner	:	97 x 70 x 26 mm

