

7 kanal 4-20mA strøm-datalogger, hastighed 20ms til  
12 timer, 16bit opløsning, 4MB hukommelse,  
Batteridrift, USB

### FEATURES

- 16-bit 4-20mA til-digital konverter
- Med temperaturkompensation
- 4 Megabyte hukommelse til log-data
- USB og RS232, automatisk baudrate op til 115.2kbit
- Inputområder (4-20mA, version med 0-50mA)
- Batteridrift - 10 års batterilevetid
- Tilkøbes: LOG-SITEVIEW Software til konfiguration
- download, plotning, analyse og alarmrapportering
- Konfigurerbare alarmkontroller /
- overspændingskontrol
- Målehastighed fra 20 millisekunder (1 kanal) til 12 timer
- Robust aluminiumskabinet
- Lakeret printkort til beskyttelse mod fugt, korrosion



**SPECIFICATIONS**

|             |   |                                                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------|
| Alarm       | : | 2 x programmerbare alarmer per kanal             |
| Batteri     | : | Drift i op til 10 år                             |
| Kanaler     | : | 7 stk. strøm indgange 0-20mA                     |
| Måleområde  | : | 0-20mA, version 2 er 0-50mA                      |
| Software    | : | Site View til opsætning og visning skal tilkøbes |
| Dimensioner | : | 88 x 64 x 24mm - vægt: 200 gram                  |

