

Programmerbar Industrial Controller med 8 digitale indgange, 4 relæudgange, 2 COM porte, 4G modem FEATURES

ARM Cortex - A53 CPU, 1,2 GHz

RAM: 1GB SDRAM

16 GB hukommelse

RTC

2 x RS232/422/485

8 x DI og 4 x relæudgange

HDMI

Forsyningsspænding: 9 - 32VDC

4G modul

OS: Linux Raspbian

Mål: 200 x 120 x 30 mm

Bemærk at denne controller kræver programmering og Linux viden.



SPECIFICATIONS

CPU	:	ARM Cortex - A53 CPU , 1.2 GHz
Driftstemperatur	:	-10°C to 70°C
Andet	:	Real Time Clock
Hukommelse	:	1 GB SDRAM
Hukommelse	:	16 GB EMMC Flash ROM
Input	:	DC 9~32 V , 1000 mA 800mA@12V, support DC Jack & Terminal Input
Input	:	8 x Digital inputs Dry contact(Open/Close) and Wet contact (Low 0-3V/High 10-30V)
OS SUPPORT	:	Raspbian
Output	:	4 x Relay 120VAC @ 10A , 240VAC @ 7A , 24VDC @ 10A
Porte	:	1 x RJ45, 2 x RS232/422/485, 1 x HDMI, 2 x USB2.0
Dimensioner	:	200 x 120 x 50 mm
Certifications	:	RoHS, FCC, CE

