

8 x analog høj spænding indgange +/-150VDC, 16bit,
4 x digital udgang til LAN, Pair-mode, 2 x RJ45, -25 -
+75°C, 12 - 48VDC

FEATURES

Ethernet I / O-modul til måling af analoge
højspændingsledninger forskellen indgange
8 x Analog indgang: +/- 50V, +/- 150V
4 x Digital udgang - Isolated Open Collector, max.
50VDC, 700mA per kanal
16bit løsning
Sample frekvens: Normal tilstand 10 prøver per
sekund
Sample frekvens fast tilstand: 50 prøver per sekund
Understøtter MODBUS TCP og UDP
Integreret webserver - adgang med ID, password og
IP filter
Power up og sikre niveauer kan programmeres
2 x RJ45 10 / 100Mbit porte - daisy-chain
I/O Pair. Remotes indgang til locals (fix IP) udgang
Forsyningsspændingen : 12 - 48VDC 4,2Watt
Dimensioner: 120 x 76 x 38 mm
Housing: plast DIN beslag



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 - +75°C
Forsyning	:	12 - 48VDC, 4.2Watt
Hastighed	:	10/50 samples per sekund (total)
Indgang	:	8 analoge indgange til høje spændinger +/-150VDC
Kabinet	:	Plast, DIN-beslag og vægmontering
Mål og vægt	:	120 x 76 x 38 mm, 350g
Porte	:	2 x RJ45 - daisy-chain til næste modul
Udgange	:	4 x digitale Open Collector udgange op til 50VDC 700mA/ch

