

ETHIO8I8O-P2I+

8 x DI Wet/Dry 0 - +50VDC 500Hz, 8 x DO +40VDC
650mA, 2 x RJ45, Modbus TCP/UDP, PoE og 12 -
48VDC

FEATURES

- Indbygget webserver
- Web-HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- God kommunikationssikkerhed
- Dual Watchdog
- Driftstemperaturområde: -25 ~ +75°C
- I/O Pair. Remotes indgang til locals (fix IP) udgang og modsat
- 8 x Digital indgang (tæller): 0 - +50VDC (500Hz) - Wet/Dry
- 8 x Digital udgang: Open Collector 0 - +40VDC / 650mA per udgang
- 2 x RJ45 Ethernet - Daisy chain
- Forsyningsspænding: PoE eller 12 - 48VDC / 4Watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	PoE eller 12 - 48VDC, 4Watt
Indgang	:	8 stk. Wet (tilfør volt) eller Dry (kontakt)
Netværk	:	10/100Mbit 2 x RJ45 PoE og data til Daisy chain
Protokol	:	Modbus/TCP / UDP
Tæller	:	Indgange som 32 bit tæller 500Hz
Udgange	:	8 stk. Open Collector maks. 40VDC 650mA/ch

