

## 19" High Brightness Modulær Panel PC med 8. Gen. Intel® I3/5, 9~48VDC

### FEATURES

- 19" TFT-LCD, 1280 x 1024 (SXGA)
- Lysstyrke: 1.600 nits
- Intel® Core™ I3-8145ue Dual Core Processor (Standard)
- Intel® Core™ I5-8365 Quad Core Processor (ekstraudstyr)
- 2x DDR4 SO-DIMM-stikkontakt, understøtter op til 2400MHz, 64GB
- Integreret USB 3.2 Gen 2 Understøtter op til 10 GBPPS
- M.2 E-key til trådløst modul eller Intel CRF-modul
- Understøtter tændingsfølerfunktion (IGN) (Option)
- Bredt rækkevidde Driftstemperatur -20 ° C til 70 ° C
- Designet med robust aluminium Die-casting Front Bezel
- Flat IP65-kompatibel frontpanelbeskyttelse
- PANEL / VESA / RACK MONTERING
- 9~48VDC via 3-pin Terminal Block



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                                                        |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -20°C to 70°C                                                                          |
| Andet            | : | Fanless Design                                                                         |
| DIO              | : | 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block                                  |
| Forsyning        | : | 9~48VDC via 3-pin Terminal Block                                                       |
| Grafik           | : | Integrated Intel® UHD Graphics 620                                                     |
| Hukommelse       | : | 2x DDR4 2400 MHz 260-Pin SO-DIMM Socket Supports up to 64 GB (un-buffered and non-ECC) |
| IP-Tæthed        | : | IP65 Compliant Front Panel                                                             |
| Kontrast         | : | 1000 : 1                                                                               |
| Lysstyrke        | : | up to 1,600 nits                                                                       |
| Netværk          | : | 2x GbE LAN, RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210                               |
| OS SUPPORT       | : | Windows® 10, Linux: Supports by project                                                |
| Porte            | : | 4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Supports 5V/12V), DB9                        |



## SPECIFICATIONS

|             |   |                                                                                            |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udvidelser  | : | 2x Full-size Mini-PCle Socket, 1x M.2 2230 E Key, 1x Front Accessible, 4x Antenna Hole SIM |
| Vægt        | : | 9.2 kg                                                                                     |
| Dimensioner | : | (WxDxH): 510 x 389.3 x 76 mm                                                               |