

USB til 8 x RS232/RS422/RS485 adapter, port-type- vælger på bagside

FEATURES

- Tilføjer otte højhastigheds RS-232/422/485 serielle porte via USB-forbindelse
- 2k bytes sender og modtager
- Kræver ingen IRQ, DMA, I/O-port
- RS-232 maks. bithastigheder på op til 1 Mbps
- RS-422/485 maks. bithastigheder på op til 10 Mbps
- Automatisk transmissionsbufferkontrol til 2-leder
- RS-485 halv-dupleks drift
- Forspændings- og termineringsmodstande installeret ombord
- Understøttede RS-232-signaler: DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
- Understøttede RS-422-signaler: TxD-, TxD+, RxD+, RxD-, GND
- Understøttede RS-485 4-leder signaler: TxD-, TxD+, RxD+, RxD-, GND
- Understøttede RS-485 2-leder signaler: Data-, Data+, GND
- Data Bits: 7/8
- Parity: None, Even, Odd, Mark, Space
- Stop Bit: 1, 2
- Flow Control: Hardware (RTS, CTS), XON/XOFF
- Overvåg LED'er for TxD, RxD, der angiver portstatus
- Indbygget AC til DC switching strømforsyning, 100VAC til 240VAC
- Virtuelle COM-portdrivere tilgængelige til Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003, XP, 2000
- Win Server: 2000 op til 2018, Linux, MAC
- Metalkasse i industriel kvalitet med DIN-beslag til DIN-skinneinstallation



SPECIFICATIONS

Andet	:	Leveres m/19" rackmonterings-beslag
Kabel	:	Medfølger ikke, benyt K-USB4AM-BMxx
OS SUPPORT	:	Win 2000, XP, Win7, Win8, Win10 og MAC
Signaler	:	USB 1.1 og RS232/422/RS485
Stik	:	8 x DB9
Strømforsyning	:	Indbygget; tilsluttes 230 VAC

