

6 x Digital indgang, 6 x Relæ-udgang via Ethernet til industrielle styringsopgaver. 10 - 30VDC

FEATURES

- 6 x Digitale indgange - Wet (aktiv ved DC ind)
- 6 x Power relæ udgange - 24VDC / 250VAC/5A (COM, NO)
- Protokol: Modbus TCP / UDP
- 1 x RJ45 Ethernet interface
- I/O Pair-funktion - indgang spejles til anden udgang
- Digitale indgange med tæller - maks 500Hz
- Minimum pulsbredde: 1ms
- Skrueterminal
- Forsyningsspænding: 10 - 30VDC / 3Watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2,5 W via klemrække
Indgang	:	6 stk. digitale Logisk 0: 0 - 4 VDC, Logisk 1: 10 - 50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	6 stk. relæudgange: AC: 250 V og 5 A eller DC: 30 V og 5 A. Skiftetider Lukke/åben er 7ms / 3 ms

