

7 x input til temperatursensoren (differential) 16 bit,
Pt, Ni, Cu sensorer, 2 LAN-porte - daisy chain
10-30VDC

FEATURES

- 7 stk. differentialindgang til temperaturføler
Pt-100, Pt-1000, Ni120, Cu100/1000
- Med indbygget 2 port ethernet switch
- LAN Daisy Chain til næste modul
- Indbygget webserver
- Web HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP protokoller
- 16 bit opløsning - 12 samples / sekund
- God kommunikationssikkerhed
- Dobbelt vagthund
- Driftstemperatur: -25 til + 75 °C
- I/O Parforbindelse. Spejling af input til output
- Forsyningsspænding: 10 - 30VDC / 3watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække
Indgang	:	7 stk. differentialindgange (2- eller 3-tråds). Kan bruges med termoføler af typerne Pt, Balco og Ni RTD
Indgangsimpedans	:	10 kΩ
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Nøjagtighed	:	maks. ±0,005 %
Opløsning	:	16 bits
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch

