

4 kanals Spændings-datalogger m/grafisk display.
+/-300mV til +/-24Volt. Hver kanal er isoleret.
480.000 i hukommelse

FEATURES

- 4 kanals datalogger med display
- Ekstern hukommelse med SD slot
- USB port til PC
- Input: DC til 100Hz
- +/-0.3 volt til +/-24 Volt
- 2ms log-interval med 10 microVolt opløsning
- Log-intervaller: 2 ms til 60 minutter
- Antal log-intervaller: 23
- Daisy-chain 4 x LOG-MCR4V
- Batteridrift: 4 dage til 130 dage, afhængig af logninger
- Ekstern strømforsyning: Adapter med micro-USB (tilkøbes)



SPECIFICATIONS

USB	:	USB tilslutning til overførelse af målte data til PC
Driftstemperatur	:	0 - 50 °C
Andet	:	4 enheder kan kobles sammen så der kan logges på 16 kanaler. Tilslutning af signaler der skal måles er via klemmeterterminaler. Med avancerede funktioner til dataopsamling og -lagring, grafisk visning m.m.
Data	:	480.000 målinger i alt på en kanal. Kan sættes til at stoppe logningen ved fuld eller overskrive de ældste data først
Forsyning	:	Batterier 2 stk. AA eller via USB maks. 250mA
Indgang	:	4 stk. differentielle impedans 1,1 MΩ
Måleområde	:	±24 V; ±6 V; ±1,5 V ±0,3 V maks. ±50V
Nøjagtighed	:	±0,3 %
Opløsning	:	Ved 24V 2.4mV, 6 V 0,6mV, 1,5 V 0,3mV og 300mV 0,06mV. 50-60 Hz Filter til: 0,01 mV. 50-60 Hz Filter fra: 0,1 mV
Skærm	:	Display til visning af loggende og aktuelle måle data, ved visning kan data skalere til f.eks. en temperatur
Software	:	Windows 2000, XP, Vista, Win7 og Win8

