

UHF RFID 865MHz læser/skriver, udendørs, 0-10 m
læseafstand 3 m skriveafstand, RS232, LAN, Til UHF
TAGs

FEATURES

- Udendørs UHF RFID læser og skriver
- Til passive UHF 865MHz TAGs
- TAG protokol: EPC Class 1 Gen 2
- ISO 18000-6C
- Aflæsning styres via software kommandoer
- Software APP platform: API (C++, C#) udviklingskit
- Op til 10 m læseafstand, afhængig af UHF TAG
- Indbygget 8dBi antenne, cirkulær polaritet
- IP67 plastkabinet
- Driftstemp: -40 - +75°C
- 150 ~ 240VAC / 50Hz adapter med 12VDC / 3A ud
- Mål: 259 x 259 x 100mm (L x B x H)



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40°C ~ +75°C
Antenne	:	Built-in 8dBi circular polarization antenna
Forsyning	:	External poweradapter (150 ~ 240V / 50Hz AC input and DC outputting 12V / 3A); POE optional
Frekvens	:	865-868 MHz
Hastighed	:	Op til 30 km/t på tværs af læsefelt
Interface	:	RS-232 og 10/100Mbit Ethernet interface
IP-Tæthed	:	IP67 for outdoor use
Max læseafstand	:	Op til 8 m
Montering	:	Rørbeslag, justerbart horisontalt og vertikalt
Strømforbrug	:	2W(Standby), 10W(Working)
Tag-typer	:	Tag Protocol EPC Class 1 Gen 2(ISO18000-6C)
Dimensioner	:	259mm×259mm×100mm(L×W×H)

